

牛头结构

使用环境 Use Where	转动方式 Driven Mode	式样 Specification	最大负载 Maximum load	连接轴数 Axis Numbers	各轴型号 Model of each shaft		各轴行程范围 Stroke range of each shaft(mm)		各轴最 Maximum speed	高速度 of each axis(mm/s)	各轴重复精度 Repeat accuracy of each axis(mm)		各轴伺服电机容量 Servo motor capacity of each axis(W)	
一般环境 Standard Environment	螺杆 Ball Screw	LXYZ136-120-75	15kg	三轴	X轴	SDM136	X轴	100-1400	X轴	1000	X轴	±0.02	X轴	750W
					Y轴	SDM120	Y轴	100-1000	Y轴	1000	Y轴	±0.02	Y轴	400W
					Z轴	SDM75	Z轴	100-500	Z轴	500	Z轴	±0.02	Z轴	400W带刹车
		LXYZ175-136-100	25kg	三轴	X轴	SDM175	X轴	100-2000	X轴	1500	X轴	±0.02	X轴	750W
					Y轴	SDM136	Y轴	100-1400	Y轴	1000	Y轴	±0.02	Y轴	750W
					Z轴	SDM100	Z轴	100-800	Z轴	500	Z轴	±0.02	Z轴	400W带刹车
		LXYZ210-175-120	40kg	三轴	X轴	SDM210	X轴	100-2500	X轴	1500	X轴	±0.02	X轴	1000W
					Y轴	SDM175	Y轴	100-1000	Y轴	1000	Y轴	±0.02	Y轴	750W
					Z轴	SDM120	Z轴	100-800	Z轴	500	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车
		LXYZ270-175-136	60kg	三轴	X轴	SDM270	X轴	100-2500	X轴	1500	X轴	±0.02	X轴	1000W
					Y轴	SDM175	Y轴	100-1000	Y轴	1000	Y轴	±0.02	Y轴	750W
					Z轴	SDM136	Z轴	100-1000	Z轴	500	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车

