

欧规龙门组合

使用环境	转动方式	式样 Specification	最大负载 Maximum load	连接轴数 Axis Numbers	各轴型号 Model of each shaft		各轴行程范围 Stroke range of each shaft(mm)		各轴最	高速度	各轴重复精度		各轴伺服电机容量	
Use Where	Driven Mode								Maximum speed	of each axis(mm/s)		Repeat accuracy of each axis(mm)		Servo motor capacity of each axis(W)
一般环境 Standard Environment	螺杆 Ball Screw	XYZ45-45-50	15kg	四轴	X轴	TR45	X轴	100-3000	X轴	1000	X轴	±0.05	X轴	400W
					Y轴	TA45	Y轴	100-6000	Y轴	1500	Y轴	±0.05	Y轴	400W
					Z轴	MSDM50	Z轴	100-500	Z轴	500	Z轴	±0.02	Z轴	200W带刹车
		XYZ64-64-65	25kg	四轴	X轴	TR64	X轴	100-3000	X轴	1500	X轴	±0.05	X轴	750W
					Y轴	TA64	Y轴	100-6000	Y轴	1500	Y轴	±0.05	Y轴	750W
					Z轴	SDM65	Z轴	100-800	Z轴	500	Z轴	±0.02	Z轴	400W带刹车
		XYZ80-175-136	40kg	四轴	X轴	SDM175	X轴	100-2500	X轴	1500	X轴	±0.05	X轴	1000W
					Y轴	TA80	Y轴	100-6000	Y轴	1500	Y轴	±0.05	Y轴	750W
					Z轴	SDM136	Z轴	100-800	Z轴	1000	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车
		XYZ106-210-136	60kg	四轴	X轴	SDM210	X轴	100-2500	X轴	1500	X轴	±0.05	X轴	1000W
					Y轴	TA106	Y轴	100-6000	Y轴	1500	Y轴	±0.05	Y轴	750W
					Z轴	SDM136	Z轴	100-1000	Z轴	1000	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车
		XYZ106-210-175	80kg	四轴	X轴	SDM210	X轴	100-2500	X轴	1500	X轴	±0.05	X轴	1000W
					Y轴	TA106	Y轴	100-6000	Y轴	1500	Y轴	±0.05	Y轴	750W
					Z轴	SDM175	Z轴	100-1000	Z轴	1000	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车

