



最大行程 2500mm
Maximum stroke

最高速度 2000mm/s
top speed

马达容量 1500W
Motor capacity

滾珠螺杆 $\phi 32\text{MM}$
Ball Screw

直线滑轨 25×18-2支
Straight track

型号表示方式 Model representation

SDM210 - P20 - S500 - M - C7- 1000W- BJ

■ 本體型號
Model

■ 行程
Stroke

■ 導程
Lead

P05	05mm
P10	10mm
P20	20mm
P32	32mm

■ 马达位置
Motor position

M	内置直连
Built-in direct connection	
BC	外露直连
Exposed direct connection	

■ 螺杆等级
Screw grade

C7	C7级
C5	C5级

■ 伺服马达
Servo motor

1	1000W
2	1500W
H	步进电机

滑块长度
Slide length


BJ	标准滑块
DJ	定制滑块

产品综合型录


基本仕様 Specification

性能	位置重复精度 Position repetition accuracy(mm)		±0.01/±0.02			
	螺杆导程 Screw lead(mm)		5	10	20	32
	最高速度 top speed(mm/s)		250	500	1250	1800
	最大可搬重量 Maximum carrying weight	水平使用 Horizontal use(kg)	150	130	120	80
		垂直使用 Vertical use(kg)	100	80	70	60
	标准行程 Standard travel(mm)			100~2500mm/50间隔		
部品	AC伺服马达容量 AC servo motor capacity(w)		1500			
	滚珠螺杆外径 Outside diameter of ball screw(mm)		C7 Ø32			
	高刚性直线滑轨 High rigid straight track(mm)		25×18			
	联轴器 coupling(mm)		LK5-C56-2022WP			
	原点感应器 Home sensor	外挂 Plug in	FC-SPX307Z(NPN)			
LU674-5NA(NPN)						


容許負載力距表N.m Allowable Overhang




(单位:mm)(Unit:mm)



(单位:mm)(Unit:mm)



(单位:mm)(Unit:mm)



水平使用时 (单位:N)

MY	2500(N.r)
MP	2500(N.r)
MR	2200(N.r)





水平使用時 Static Loading Moment

水平安装		A	C
导程 5 Lead	100kg	1000	500
	120kg	800	400
	200kg	600	300
导程 10 Lead	90kg	1000	500
	100kg	800	400
	200kg	600	300
导程 25 Lead	80kg	1000	500
	100kg	800	400
	200kg	600	300
导程 32 Lead	80kg	1000	500
	90kg	800	400
	200kg	600	300





侧面安装		A	C
导程 5 Lead	80kg	800	1200
	100kg	600	1000
	120kg	500	800
导程 10 Lead	70kg	800	1200
	80kg	600	1000
	110kg	500	800
导程 25 Lead	50kg	800	1200
	80kg	600	1000
	120kg	500	800
导程 32 Lead	60kg	800	1200
	70kg	600	1000
	80kg	500	800

垂直安装		A	C
导程 5 Lead	80kg	1100	900
	120kg	1000	800
	150kg	900	700
导程 10 Lead	80kg	1100	900
	100kg	1000	800
	120kg	900	700
导程 25 Lead	80kg	1100	900
	90kg	1000	800
	100kg	900	700
导程 32 Lead	80kg	1100	900
	90kg	1000	800
	100kg	900	700

出轴方向一览表 List of shaft directions




产品综合型录



SDM210 Series

► 螺杆滑台/一般环境
Screw slide table / general environment

产品综合型录



有效行程 Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1408	1508	1608	1708	1808
C	95	145	195	95	145	195	95	145	195	95	145	195	95	145	195	95	145	195	95	195	145	95	195	145
N	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	8	9	9	10
重量(KG)	22.7	23.9	25	26.2	27.5	28.6	29.8	31	32.1	33.4	34.6	35.7	36.9	38	39.2	40.4	41.6	42.9	44	46.5	48.9	51.1	53.5	55.8